

DPS 16/C44 PMF

Programmatore di camme a 16 uscite ad elevata velocità di risposta e memorizzazione di 63 messaggi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	24Vcc
Ingresso encoder	360° assoluto monogiro (NPN open collector o push-pull)
Corrente max encoder	100mA
Numero uscite	16
Tensione in uscita	24Vcc – PNP o NPN autoprotette
Corrente in uscita	500mA per uscita (max 1.2A su banchi di 8 uscite)
N° messaggi memorizzabili	63
N° formati programmabili standard	44
N° fasi per uscita	180 stati ON/OFF per ogni singola camma
Modifica delle fasi	ON LINE
Max velocità (giri/minuto)	24000 g./min. (10000 g./min. con anticipi inseriti)
Anticipo di compensazione velocità (ms)	1 - 210ms per singola camma
Cambio formato / selezione messaggi	tramite interfaccia BPM con selezione binaria
Segnale encoder connesso	Non presente
Segnale uscite funzionanti	24Vcc PNP (max 50mA)
Funzione di set sfasamento encoder	per 0 macchina o 0 encoder
Funzione di test uscite	con segnalazione led di fail per singolo banco
Funzione di test encoder	con segnalazione sul display
Funzione di limite di velocità	con attivazione della camma 16 se il limite viene superato
Lingue di programmazione	Italiano / Inglese / Tedesco / Francese / Spagnolo
Programmazione da PC con RS232	con software CREI STT Elettronica
Display di visualizzazione	LCD 16x2 caratteri

